

Automatyczna sekretarka

Telefoniczny aparat zgłoszeniowy TAZ-480, produkowany w Zakładach Wytwórczych Magnetofonów w Lubartowie, jest przeznaczony do pracy w państwowej sieci telekomunikacyjnej jako tzw. automatyczna sekretarka. Przeszedł pozytywnie badania homologacyjne i ma atest Ministerstwa Łączności zezwalający na jego stosowanie w państwowej sieci telekomunikacyjnej.

Aparat TAZ-480 umożliwia, w cyklu automatycznym, przyjmowanie i rejestrację zgłoszeń telefonicznych oraz, w trakcie prowadzenia rozmowy telefonicznej (z użyciem zewnętrznego aparatu telefonicznego), ich jednostronną rejestrację. W aparacie TAZ-480 jest stosowana kaseta (Compact) z taśmą żelazową (KZR-60) z zapisaną na stałe treścią komunikatu zgłoszeniowego i sygnałami sterującymi pracą.

Dane techniczne

Zakres częstotliwości:	300 ÷ 3400 Hz
Poziom sygnałów wysyłanych w linię:	800 mV ± 1,5 dB
Poziom użytecznych sygnałów wejściowych:	12 ÷ 2000 mV
Rezystancja aparatu dla stanu zgłoszenia:	≤ 250Ω
Moduł impedancji wejściowej dla stanu rejestracji informacji z linii (300 mV, f = 300 ÷ 3400 Hz):	600 ± 25%
Moduł impedancji wejściowej dla sygnałów wywołania (f = 25 Hz, lub f = 50 Hz):	12 ÷ 30 kΩ
Czas rejestracji informacji:	≤ 30 s
Maksymalna liczba przyjętych zgłoszeń:	≈ 25
Czas zgłoszenia się aparatu:	po 3 ÷ 5 dzwonku
Odstęp od zakłóceń (ważony) w torze zapis—odczyt:	≥ 35 dB
Skuteczność kasowania:	≥ 45 dB
Prędkość przesuwu taśmy:	4,76 cm/s
Zasilanie (z zasilacza ZT4-L lub MSN-12):	12V
Pobór mocy z zasilacza:	≤ 15 VA
Typ stosowanej kasety	KZR-60
Wymiary:	278 × 170 × 55 mm
Masa:	1,3 kg